




APONI 90

borne extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP65, variable Triac

La surface lumineuse en polycarbonate opalisé du luminaire APONI 90 en aluminium est surmontée d'une calotte en aluminium. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Une boîte de connexion est disponible en option pour un montage aisé. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V grâce à l'alimentation LED variable à courant constant. La gamme APONI comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1000682
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	500mA
Hauteur	90 cm
Diamètre	7.2 cm
Poids net	1.599 kg
Poids brut	2.363 kg
Code IP	IP 65
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Puissance en watts	6.3 W
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C

Source Lumineuse

916573	
--------	---

Page du BIG WHITE	558
-------------------	-----

Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
--------	---