




## QUADRULO SENSOR

applique extérieure, anthracite, E27, 15W max, IP44, détecteur de mouvements

Applique murale en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Réf. :                        | 1002402                |
| Douille                       | E27                    |
| Nombre de douilles            | 1                      |
| Tension nominale primaire     | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Largeur                       | 14 cm                  |
| Hauteur                       | 29 cm                  |
| Profondeur                    | 16 cm                  |
| Poids net                     | 2.256 kg               |
| Poids brut                    | 2.871 kg               |
| Code IP                       | IP 44                  |
| Classe de protection          | I                      |
| Montage                       | En saillie             |
| Détails de montage            | Applique               |
| Puissance en watts            | 15 W                   |
| Coloris                       | anthracite             |
| Température ambiante minimale | -10 °C                 |
| Température ambiante maximale | 40 °C                  |
| Page du BIG WHITE             | 629                    |

## Source Préconisée

|         |  |
|---------|--|
| 1005265 | ST64 E27 , ampoule LED, doré, 7,5 W, 2500 K, IR-C90, 320°        |
| 1005303 | A60 E27 , ampoule LED, transparent, 7,5 W, 2700 - K, IRC90, 320° |